

# Technický list

## Metylan tekuté lepidlo - koncentrát

### I. Materiál

**Popis produktu:**

Lepicí pasta na těžké tapety  
A 1080-03

**Označení:**

Vysoce kvalitní kapalné  
koncentrované metylcelulóznové  
lepidlo  
se syntetickou pryskyřicí

**Aplikace:**

Pro spolehlivé nalepení těžkých  
papírových tapet, tapet z přírodních  
surovin, strukturovaných tapet,  
vinylových tapet a vliesových tapet.

**Balení:**

Láhev 500 g netto.

### II. Speciální vlastnosti

- Okamžitá rozpustnost
- Vysoká odolnost proti vlhkosti
- Mimořádné silné lepidlo pro spolehlivé a dlouhodobé výsledky
- Homogenní konzistence pro snadné nanášení
- Vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností oprav (posouvání)
- Dovoluje snadné posouvání, které umožňuje perfektně napojit vzorek
- Odolné proti teplotním výkyvům, proti vápnu a cementu.

**Hustota:**

1,1 – 1,2 g /ml

**Rozpustnost:**

přibližně 2 minuty

**Viskozita**

při směšovací poměru 1 : 10 po 3 min.  
9000 – 13000 mPas  
(BF, RVT, 20 ot./min. 20°C)

**Struktura pasty připravené k použití:**

homogenní, hustá

**Barva:**

mléčně bílé lepidlo

**pH hodnota pasty:**

pH = 7 - 9

Prostřední poměr při 200 g	směšov. poměr	množství vody (L)	postačuje pro cca. m <sup>2</sup> role	
lepení/předklížení	1 : 20	10	100	---
Papírové tapety	1 : 10	5	25 - 30	5
těžké tapety jako vinyl, vlies, z přírodních vláken	1 : 8	4	20 - 25	4
Sklovláknité tapety (hladké, strukturované)	1 : 6	3	15 – 20	-

standardní role 10, 05 x 0,53 m

# III. Aplikace a pokyny pro lepení

## Plochy:

Podklady musí být čisté, suché, hladké, upravené **a stejnoměrně savé**, bez prachu, nečistot, mastnoty, vosku nebo plísni.

## Příprava podkladu (stěny):

Natřené stěny a vysoce glazované neporézní stěny je třeba mírně přebrousit a omýt domácím čisticím prostředkem s obsahem čpavku. Staré tapety a zbytky starých lepidel musí být odstraněny pomocí odstraňovače tapet Metylan Odstraňovač tapet. Porézní substráty je třeba předem natřít lepidlem. Před nalepením tapet je třeba nechat lepidlo důkladně uschnout.

## Pokyny pro míchání:

Použijte čisté vědro a rozmíchejte celý obsah láhve za stálého míchání ve studené vodě. Nepřidávejte více vody, než je specifikováno.

Vlijte obsah láhve do vody, svižně míchejte po dobu 30 sekund.

Po 1 **minutě** znovu promíchejte a po 2 minutách opět důkladně promíchejte. Nyní je pasta připravena k použití.

## Pokyny k použití:

### a) Nanášení na tapety

Tapety natírejte rovnoměrně pomocí štětky s krátkými štětinami. Nanášejte lepidlo rovnoměrně, nechejte tapetu změkknout a poté ji nalepte na stěnu. Těžké tapety potřebují více času na absorbování pasty a mohou vyžadovat druhou vrstvu. Po nalepení okamžitě otřete všechno přebytečné lepidlo pomocí čisté vody a houby. Řiďte se pokyny výrobce tapet.

### b) Vliesové tapety

Naneste lepidlo na stěnu důkladně pomocí válečku pro tři nebo čtyři pruhy tapety.

Okamžitě tapetu nalepte.

Otřete přebytečné lepidlo a náhodné stříkance čistým navlhčeným hadrem nebo houbou.

Řiďte se pokyny výrobce tapet.

S ohledem na proměnné podmínky, které jsou mimo naši kontrolu, neposkytuje výrobce žádné záruky, vyjádřené ani implikované, a nepřebírá odpovědnost za výsledky použití tohoto produktu.

