



Metylan aktiv odstraňovač tapet Odstraňovač tapet a nátěrů

VLASTNOSTI

- Velmi vydatný koncentrát
- Velmi účinný díky aktivní kombinaci tensidů
- Velmi dobré promáčení
- Rychlý a spolehlivý účinek
- Bez zápachu
- Bez rozpouštědel
- Neškodí podkladům
- Vydatnost: cca 200 - 400 m²

POUŽITÍ

Vhodný pro odstraňování papírových tapet, surových vláken a křehkých barev (i několikrát natřené stěny).

ZPRACOVÁNÍ

Roztok připravený podle tabulky se štětkou nanese v silné vrstvě, případně dvakrát rozprašovačem. Po dostatečném působení (5-10 min. v závislosti na druhu tapety) lze tapety z podkladu stáhnout po jednotlivých pruzích. Křehké barvy se odstraňují umýváním vodou. Tapety propouštějící vodu a několik na sobě nalepených/přebarvených vrstev tapet před namáčením nejprve zdrsíme hrubým smirkovým papírem nebo jehličkovým válečkem. Podlahy, dveře atd., citlivé na vodu, zakryjeme.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Složení: Obsahuje 10-15 % neiontových povrchově aktivních látek, odpeňovač UBA 04165636 a konzervační prostředek.

Čištění pracovních nástrojů: Po použití okamžitě umyjte vodou.

Odstranění zbytků lepidla: Zbytky lepidla ihned odstraňte z umývatelných tapet houbou a usušte. Zmrzlé lepidlo pomalu aklimatizujte na pokojovou teplotu.

Likvidace odpadu: Malá množství lze zředěná vylít do kanalizace. Větší množství se likvidují odděleně. Kód odpadu: 080403. Obaly se recyklují prázdne a tříděné na papír a plasty.

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.



SKLADOVÁNÍ

Minimální trvanlivost 12 měsíců od data výroby. Skladujte na suchém místě a dobře uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem!

BALENÍ

Láhev: 500 ml

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hodnota pH:	cca 8,5-10,5
Hustota:	1 g/cm ³
Teplota při zpracování:	více než +10°C (teplota podkladu a okolí)
Poměr míchání:	viz. tabulka
Nanášení:	štetkou
Spotřeba:	cca 100 ml/m ²
Doba působení:	v závislosti na obložení stěny, které je potřeba odstranit, uvolnění nastává již po 5-10 minutách

KONCENTRACE A VYDATNOST:

Obložení stěny	Poměr míchání		Vystačí na
	Metylan Aktiv Odstraňovač tapet	Voda	
papírové tapety, nátěr gelovou barvou	250 ml	10 l	200 m ²
těžké tapety, surová vlákna	500 ml	10 l	100 m ²

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.metylan.cz